

LUBRICANTES

INDUSTRIA

HIDRÁULICO D

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aceites hidráulicos con capacidad antidesgaste de bajo contenido de cenizas y que contienen aditivos detergente-dispersante en su formulación.

APLICACIONES

Pueden ser utilizados en cualquier tipo de circuito hidráulico y con cualquier tipo de bomba.

ATRIBUTOS

- Gran capacidad detergente-dispersante, evitando los depósitos en el sistema.
- Excelente protección contra el herrumbre.
- Excelente capacidad antidesgaste.
- Impide la deposición de gomas y lacas.
- Buena liberación del aire, evitando cavitaciones en las bombas

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	PRODUCTOS		
			10	46	68
ISO V.G.	----	----	10	46	68
Viscosidad a 40 °C	cSt	D-445	10	44	68
Índice de Viscosidad	----	D-2270	92	92	92
Punto de Inflamación	°C	D-92	160	210	210
Punto de Escurrimiento	°C	D-97	-18	-12	-9
Herrumbre	----	D-665 B	Pasa	Pasa	Pasa
Corrosión S/Cu (3 h a 100 °C)	----	D-130	1b	1b	1b
Número de Ácido	mg KOH/g	D-974	0,6	0,6	0,6
Emulsión a 54,4°C (0-0-80)	min	D-1401	30	30	30
Evacuación de Aire	min	D-3427	6	8	10

Los datos precedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores de producción.

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

- DBL 6721 (capacidad detergente-dispersante).

ENVASES

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 055, julio 2011.

Julio 2014

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica
011 5441-0446 / 0657
asistenciatecnica@ypf.com